


FLOFOAM™

Defoamer

FLOFOAM™ X11

SNF FLOERGER



ПРОДУКТ ВУЛЛЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FLOFOAM™ X 11 – это смесь полиэфиров полиолов, этерефицированных природными жирными кислотами.

ПРИМЕНЕНИЕ

FLOFOAM™ X 11 рекомендован для устранения проблем пенообразования в водной среде. Главным образом используется в процессах:

- производство сахара.

ИНСТРУКЦИИ

FLOFOAM™ X 11 может быть использован концентрированным или разбавленным (разбавлять во время добавления). Для получения лучшего результата FLOFOAM™ X 11 необходимо дозировать в начало потока. Так же рекомендуется вводить пеногаситель в точку с турбулентным течением, чтобы гарантировать полную дисперсию продукта в пенящейся воде. Наши специалисты помогут вам в оптимизации работы вашей установки. Дозировка FLOFOAM™ X 11 обычно составляет 10 – 50 г/т свеклы.

СЕРТИФИКАЦИЯ

FLOFOAM™ X 11 доступен в Кошерном виде.

Все данные приведены для сведения. Они не являются техническими условиями и не гарантируют ни применения, ни патентной чистоты. Предполагается, что все заявления, сведения и данные, приведенные в настоящем документе, являются точными и достоверными, но они приводятся без гарантии и не создают какой бы то ни было ответственности, будь-то явно выраженной или подразумеваемой. Заявления или предложения по возможному применению наших продуктов приводятся без гарантии отсутствия нарушения патентных прав и не представляют собой рекомендации нарушать какие-либо патентные права. Пользователь не должен думать, что здесь описаны все меры безопасности или что другие меры безопасности не могут потребоваться.

Документ 2322, версия 03, обновлен 27 июня 2007 г.

SNF sas, ZAC de Milieux, 42163 Andrézieux Cedex, FRANCE
Tél: +33 (0)4 77 36 86 00, Fax: +33 (0)4 77 36 86 96, email: info@snf.fr

Внешний вид	жидкость желто-янтарного цвета
Плотность при 20 °C	1,02 г/см ³
Вязкость при 20 °C	500 сПз
Срок годности*	12 месяца

* при хранении при температуре между 2 °C и 30 °C

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прочитать Паспорт безопасности перед работой с продуктом.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Для сохранения своих свойств FLOFOAM™ X 11 должен храниться в оригинальной закрытой упаковке при температуре между +2 °C и +30 °C. Срок годности 3 месяца.

УПАКОВКА

FLOFOAM™ X 11 поставляется в 200 л пластиковых или металлических бочках, 1000 л кубовых контейнерах и наливом. Для другой упаковки свяжитесь с нами.
CN: 3824 90 99

